

# SETILATEX TACKING

Aditivo promotor de adherencia y puente de unión con tacking prolongado.



3.1

Morteros técnicos

## Descripción

*Setilatex tacking* es una dispersión acuosa de los más finos copolímeros con una elevada resistencia a los álcalis, que lo hace compatible con cementos, cal y los aglutinantes hidráulicos, aportando una adherencia con tacking prolongado.

## Usos admitidos

Aditivo promotor de adherencia y puente de unión, aportando una excelente adherencia entre morteros, yeso con hormigones y pilares con tabiquería.

## Ventajas

- Gran elasticidad
- Mantiene un Tacking prolongado incluso después de muchos días de haberlo aplicado.
- Producto adecuado para puente de unión entre hormigón y morteros con cerramientos.

## Limitaciones

No se recomienda en enlucidos y recrecidos de mortero (en según que tipo de mortero de enlucido, no es idóneo para revestir grandes paramentos). Setilatex tacking no sustituye los anclajes mecánicos (fleje/varilla de rea).

## Aplicación

- La base a recubrir deberá ser firme, libre de polvo y no contendrá restos de aceite,asfalto...
- Las suciedades de cierta importancia procedentes de aceites, grasas o sustancias orgánicas deberían ser eliminadas mecánicamente.
- Recomendamos siempre hacer ensayo de adherencia en cada nueva aplicación.
- El soporte deberá estar completamente seco y se reducirá entre 5-10% el agua del amasado.
- Aplicar a brocha o rodillo de pelo corto sintético.
- Extender bien el producto, no dejar capas gruesas.
- Dejar secar completamente antes de aplicar el revestimiento escogido(mortero, yeso...)
- En caso de colocación de yeso, reducir el agua de preparación del yeso.

## Consumo

El rendimiento máximo es de 8m<sup>2</sup> por litro según necesidades de la obra y porosidad del soporte. Recomendamos hacer ensayo de adherencia en cada nueva aplicación.

## Presentación

Envases plásticos de 5 y 25 kg.

## Colores

Lechoso

## Estabilidad de envase

12 meses en lugar seco de 5°C a 25°C.

## Transporte y almacenamiento

Consultar ficha de seguridad.

## Precauciones

Consultar ficha de seguridad.



# Setilatex Tacking

Las informaciones que figuran, sirven a modo de recomendación e información, basadas en pruebas de laboratorio y nuestros conocimientos actuales, las diferentes condiciones de las obras pueden presentar variaciones en la información dada, por ello nuestra garantía se limita a la del producto suministrado. Para cualquier duda, contacten con nuestro departamento técnico.